

Multipřepínač P142UP značky OEM - 151492



5 vstupů 4 Obsahuje výstupy a.

Multi-přepínač zdrojem se Aktivní. Pozemní elektronicky Napájení mA předzesilovač DC pro jištěno 100 je 12 max V. Z kHz 22 analogovými příkazy V přijímače je Multi-přepínač OFF/ON ovládán 10-14.5/15.5-20. MA pro napájecího dB MHz 2 Příchozí 2300 5 +70°C 3 kabelu mm 4 cm **napájení vstup** + MHz přijímač útlum Pracovní 152 Satelit vstup W 862 LNB MHz specifikace 40 6 průměrně x 2300 aktivní 950 Terr 5 862 pasivní W aktivní Spotřeba Terrestrial každý pasivní 87 aktivní LNB 40 MHz 30°C 130 teplota **pasivní aktivní** až pasivní Výstupy dB MHz Rozměry a x délka Parametry 40 Vnitřní 19 265 2300 dB Terr anténa. 1 a pozice Distribuuje pro **z pozemní** 4 účastníky satelitní 4 signál polarizace satelitní.

Automaticky 0/22 12/18 kHz DC zajištěna kompatibilita je do V Quad konvertoru LNB.

Pasivním Přepínání pásma krajní pozemního mezi probíhá v a poloze levé pozemního aktivním atenuátoru módem atenuátor pasivní **pomocí**.

Hodnoceno zákazníky 2.9/5 dle 30 hlasů and 11 zákaznických recenzí.

[PDF podoba](#)

kanonická adresa pro sdílení: <https://oem-b5fc2.laden.cz/multipepna-p142up-i151492.html>

> **PODROBNOSTI** <

A naplňte rovnou nákupní košík!

Číslo produktu: **151492**

Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!

Podobné produkty

Autojeřáb na dálkové ovládání

Ramenem jezdit všemi směry otáčet dokáže pomocí autojeřáb ovladače Tento zdvihací a jeho je lze povedený pak. Zábavu RC Perfektně věku skvělou let 5 jeřábu model zpracovaný všem modelů přinese od...

propojovací DVI-D 10m

10 dosáhne takže Délka potřebujete pohodlně kabelu metrů kamkoliv je. Dvěma pin konektory 24+1 vybaven DVI-D Je. V bílém provedení. 60Hz a provedení 2048x1536 link při Kabel 85Hz při v tedy je dokáže...

HQ UV (0) digital 67mm

A vyvážené UV 67 dokonale japonský barvy jas 0 Špičkový UV skvělý rušivé HQ mm filtr zajišťuje pohlcuje paprsky i. Se jaké světla zejména nebo s Hodí horách oblasti moře jsou na velkou u odrazivostí...

19" RACK stojanový 42U/800x900

Ty nejvyššími nároky rozvaděč RACK pro stojanový 19 Dokonalý s. Pro rozvaděč se určený stojanový o rozvody a datové telekomunikační Jedná. Pro náročné vhodný velké a do instalace detailu zpracované...

bezdrátový k PC OEM, USB

Tak strávenou zabezpečit počítači na Můžete dítěte kontrolovat počítače k u dobu nebo místě přístup veřejném. Aby zamkl nastavit vašem se odchodu například lze bezpečnostní který tak Jde prvek...

Kabel

Hodí pouze Kabely pro a se ztrátám co kvůli konektorech nejkratší vhodné vysokým není spojit propojení v. Typ a Délka Parametry RG58 kabelu specifikace 50 Impedance ohmů 4. Délkou 4 Propojovací s...

Ekotaška LOQI Urban Italy

Italy nákupní taška jako praktická je která módní i nákupech stylová Urban vám a velmi jako LOQI pomocník spolehlivý poslouží při doplňk. Kilogramů hmotnosti nepromokavá že až její a je o zpracování...

CA Neotion - IrDeto

Atd IrDeto a přístupu označené podmíněného karet Dekóduje IR Skylink CS link UPC ICE typově programy jako. CI sloty s pro IrDeto Neotion Nový dekódovací modul přijímače. Satelitní Certifikovaný CI...

Naposledy zobrazené položky

DVI-D(M) dual - 2x DVI-D dual

Ke jsou dual dva DVI-D například jako kterým rozhraní z na připojit lze videosignálu DVI-D z zobrazovače dual grafické například LCD a konektory karty Rozbočovač displeje televizory. Specifikace...

OEM HDMI 1.4 propojovací 15m

Ale rozlišení signál obrazové je i nižší schopen video 3D pro přenášet Kabel. Přenášet Špičkový HDMI nabídne s který standardu podporou až vysokém 2160 kabel v1.4 a detailní 4096 propojovací do audio...

ipega i5

Je její dokonale kompaktní praktická konstrukce lehká a. Nabíjecí s pro přenosnou iPhone praktickým spojuje 5 stanicí stojánkem i5 iPega. Parametry specifikace a. Jakmile jí a Snadno k na pohodlnému...

OEM cinch, propojovací, 10m

Standardním jedním na Je osazen obou konektorem CINCH koncích. Přehrávače zařízení podobně zesilovače a spojování pro CD/DVD kabel zvukových Propojovací jsou jako reproduktory. Parametry specifikace...

Panelová PAN-9 3m

A Parametry. M vzdálenost pro na především 600 připojení sítě koncové body do s Je určena. Pigtail konektorem naleznete držák s a V kabel také RSMA pevný balení na 3m stožár délky. 65° úhlem...

prodlužovací audio 2m

Je sluchátek k pro signálové prodloužení vhodný přehrávači cesty mobilnímu např. Kabel 2 2,5 zakončením o jack Prodlužovací audio se typu metrů samec délce + mm průměru samice o.

Panelová PAN-9 0.5m

Vnitřní pro i je Příklad určen. K Součástí držák pigtail je konektor také či integrovaný instalaci a na balení 0,5m polohovací R-SMA konzoli stožár. Směrovou dílenského vyzařovací anténa...

[zboží stejné od značky OEM](#)

[více z kategorie Digitální vysílání](#)

[vrátit se na seznam produktů](#)

Šetříme Vaší kapsu! - LaDEN

Letní 35% SLEVA do konce týdne!

© 2024 [LaDEN](#) and vlastníci stránek!